

## MT LED 3M STREET 150 T

Profesjonalna lampa LED 150 W, w której jako źródło światła zastosowano najnowocześniejsze diody w technologii HBLED.


Oprawa może być opcjonalnie wyposażona w indywidualny czujnik ruchu.



### ZASTOSOWANIE

- Oświetlenie uliczne / drogowe
- Parkingi
- Infrastruktura zewnętrzna
- Tereny przemysłowe
- Dzielnice mieszkaniowe

### SYSTEM MONTAŻU



waga: 5,7 kg

- Możliwość montażu szczytowego na słupie. Zunifikowana średnica końcówki od 42 do 60 mm.
- Możliwość montażu bocznego na wysięgniku. Zunifikowana średnica końcówki od 42 do 60 mm.
- Regulowany przegub umożliwiający płynną zmianę kąta nachylenia oprawy względem oświetlanej powierzchni. - 35°+ 45°.

### STRUMIEŃ ŚWIETLNY


Pobór mocy

150 [W]

Strumień świetlny

16.857 [lm]

Ze względu na postęp techniczny wartości mogą ulec zmianie



# MT LED 3M STREET 150 T

## DANE TECHNICZNE

Napięcie zasilające	230 [V] AC
Moc pobierana	150 [W]
Źródło światła	84 x HBLED
Częstotliwość zasilania	50/60 [Hz]
Stopień ochrony	IP 66
Wskaźnik udarności mechanicznej	IK 09
Współczynnik zniekształceń THD	<15 [%]
Współczynnik mocy cos $\alpha$	>0,95
Czas zapłonu	<1 [s]
Zakres temperatury pracy	-40 [°C] do +55 [°C]
Trwałość źródeł światła	100 000 [h]
Gwarancja	10 lat
Budowa	Modułowa
Obudowa	Aluminium
Układ optyczny	Poliwęglan
Temperatura barwowa	Neutralna: 3.650 [K] – 4.300 [K] Zimna: 5.300 [K] – 6.700 [K]
Czujnik ruchu	TAK - opcjonalnie



**Kolorystyka - Standard**  
Czarny - RAL 9005  
Szary - RAL 9006

**Kolorystyka - Inne wersje**  
na indywidualne potrzeby  
dostępne wersje zgodnie  
z paletą RAL

